

SINTEX		45S		TEKNO			
$\Delta C \% = \pm 5 \%$		TOLLERANZA DI CAPACITA' CAPACITANCE TOLERANCE		$\Delta C \% = \pm 5 \%$			
$f_N = 50 \div 60 \text{ Hz}$		FREQUENZA NOMINALE RATED FREQUENCY		$f_N = 50 \div 60 \text{ Hz}$			
400 V _{AC} 10.000 h cl. B 450 V _{AC} 3.000 h cl. C		TENSIONE NÓMINALE / CLASSE RATED VOLTAGE / CLASS		400 V _{AC} 10.000 h cl. B 450 V _{AC} 3.000 h cl. C			
25/85/21		CATEGORIA CLIMATICA CLIMATIC CATEGORY		25/85/21			
CONTINUO - CONTINUOUS		SERVIZIO - OPERATION		CONTINUO - CONTINUOUS			
PLASTICA - PLASTIC		MATERIALE CUSTODIA CASE MATERIAL		ALLUMINIO - ALUMINIUM			
P0		CLASSE DI PROTEZIONE DI SICUREZZA CLASS OF SAFETY PROTECTION		P2			
Fig. 4 FM; FS; FD; CU; CL; CB		TERMINALI : vedi pag. 18 , 19 TERMINALS : see pag. 18 , 19		Fig. 8 FM; FS; FD			
Fig. 5 BL; BA; BP; RA; RD		FISSAGGIO : vedi pag. 18 , 19 FIXING : see pag. 18 , 19		Fig. 9 BL; BA			
OMOLOGAZIONI APPROVALS	DIMENSIONI SIZES D (mm) x H (mm)		C µF	DIMENSIONI SIZES D (mm) x H (mm)		OMOLOGAZIONI APPROVALS	
    			1,00	30x65	25x65	    	
		25x57	30x57	1,50	30x65		25x65
		25x57	30x57	2,00	30x65		25x65
		25x57	30x57	2,50	30x65		25x65
		25x57	30x57	3,00	30x65		25x65
		25x57	30x57	3,15	30x65		25x65
		25x57	30x57	4,00	30x65		25x65
		25x57	30x57	4,50	30x65		25x78
			30x57	5,00	30x65		25x78
			30x57	6,00	30x65		25x78
			30x57	6,30	30x65		
			30x57	7,00	30x65		
		35x57	30x70	7,50	30x78		
		35x57	30x70	8,00	30x78		
		35x57	30x70	10,00	30x78		
			35x57	11,00	35x65		
			35x70	12,00	35x78		
			35x70	12,50	35x78		
			35x70	14,00	35x78		
			35x70	15,00	35x78		
			40x70	16,00	40x78		
			40x70	18,00	40x78		
			40x70	20,00	40x78		
		45x70	40x94	25,00	40x103		
			40x94	30,00	40x103		
			40x94	31,50	40x103		
			40x94	32,00	40x103		
			45x94	35,00	45x103		
			45x94	40,00	45x103		
			50x94	45,00	45x128		
		50x94	50,00	45x128			
		50x121	55,00	50x128			
		50x121	60,00	50x128			
		55x121	65,00	55x128			
		55x121	70,00	55x128			
		55x121	75,00	55x128			
		60x121	80,00	60x128			
		60x121	85,00	60x128			
		65x121	90,00	65x128			
		65x121	95,00	65x128			
		65x121	100,00	65x128			
CONFORME AD EN 60252-1 AUTOCERTIFICAZIONE INCO ACCORDING TO EN 60252-1 INCO INTERNAL SELF-CERTIFICATION						CONFORME AD EN 60252-1 AUTOCERTIFICAZIONE INCO ACCORDING TO EN 60252-1 INCO INTERNAL SELF-CERTIFICATION	
	UL RECOGNIZED FILE E227900 DISPONIBILE SU RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST				UL CERTIFICAZIONE IN CORSO UL CERTIFICATION IN PROGRESS		